


## CE-etiket A70 - DODK


<p>Libert Romain BVBA Fortstraat 40 9700 Oudenaarde <a href="mailto:info@libertbvba.be">info@libertbvba.be</a></p> <p>2012</p>
<p>EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 Ramen en buitendeuren</p>
<p><b>Profielreeks: Avantis 70 basic (Sapa Building systems)</b> <b>Type, afmetingen: DODK, 1800x2100 (3,78 m<sup>2</sup>)</b> <b>Beslag: Sobinco Chrono Plus</b> <b>Glas: 1,1 niet thermische spacer</b> <b>Referentie: CE paspoort A70 (CA70BN-01)</b> <b>Positinummer:</b></p> <p><b>Luchtdichtheid – 4 *</b> <b>Waterdichtheid – 9A *</b> <b>Windweerstand – C3 *</b></p> <p><b>Thermische isolatie – 1,74 W/m<sup>2</sup>K *</b></p>
<p>89/106/EEG – 79/769/EEG</p>

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F


De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een niet thermische glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"

## CE-etiket A70 - Deur


Libert Romain BVBA Fortstraat 40 9700 Oudenaarde <a href="mailto:info@libertbvba.be">info@libertbvba.be</a>
2012
EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 Ramen en buitendeuren
<b>Profielreeks: Avantis 70 basic (Sapa Building systems)</b> <b>Type, afmetingen: Deur, 1000x2200 (2,42 m<sup>2</sup>), rubber</b> <b>Beslag: Sobinco 3-puntssluiting</b> <b>Glas: 1,1 niet thermische spacer</b> <b>Referentie: CE paspoort A70 (CA70BN-01)</b> <b>Positienummer:</b>
<b>Luchtdichtheid – 4 *</b> <b>Waterdichtheid – B2 *</b> <b>Windweerstand – C3 *</b>
<b>Thermische isolatie – 1,85 W/m<sup>2</sup>K *</b>
<b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b>

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk of kleiner in oppervlakte is dan het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een niet thermische glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"